



Dissuasore A-Blen in poliuretano

flessibile da avvitare nel terreno, dopo un impatto ritorna alla sua forma e posizione originale. È un dissuasore praticamente indistruttibile. Dissuasore flessibile A-Blen con vite centrale inferiore. Facile da installare grazie al sistema di ancoraggio con una sola vite da avvitare alla pavimentazione, senza perdere le caratteristiche del dissuasore.

MODELLI A-BLEN 100 VITE:

Nero Rif. PBLENDTN
Verde..... Rif. PBLENDTV
Rosso..... Rif. PBLENDTR

Chiave di serraggio a gancio opzionale per dissuasore A-Blen \varnothing 100. **Rif. LLBLENT**



CARATTERISTICHE DISSUASORI A-BLEN DT:

-  In caso di impatto, tornano alla loro forma e posizione originale.
-  Riciclabili al 100%.
-  Non sono verniciati. Non arrugginiscono. Non richiedono manutenzione.
-  Eccellente resistenza e flessibilità agli impatti a diverse temperature.
-  Elevata resistenza a oli, grassi e numerosi solventi.
-  Elevata resistenza all'abrasione.
-  Gradevoli al tatto.
-  Esteticamente identici ai dissuasori in metallo.
-  Nastro catarifrangente di Livello 2 che migliora la visibilità del dissuasore.

FACILE INSTALLAZIONE:



1- Fare un foro nella pavimentazione il tassello di ancoraggio.



2- Pulire e riempire il foro con resina epossidica.



3- Inserire il tassello di ancoraggio e attendere il tempo di asciugatura.



4- Avvitare manualmente il dissuasore.



5- Fissaggio finale con l'aiuto della chiave di serraggio opzionale.

Le proprietà di questo materiale consentono al dissuasore di tornare alla sua forma e posizione originale in caso di impatto. Non si spezzano, non si ammaccano, non arrugginiscono.